

手順名
HA構成(Ansible Tower)

※ Ansible Towerを使用する場合は、実行するplaybookをAnsible Valutで暗号化するため、Ansibleサーバが必要になります。
Ansibleサーバの構築については「HA構成(Ansible)」のシートを参照してください。

※ また、(ITAインストール先ディレクトリ名)、(外部ストレージサーバのIPアドレス)などの文字はインストールする環境に合わせて適宜読み替えてください。

No.	目的	目的							設定	備考		
		共通	メニュー作成	ホストグループ	Ansible	Cobbler	Terraform	Terraform-CLI			CI/CD for IaC	
共有ディレクトリ設定												
1	data_relay_storageディレクトリ作成				●					mkdir /(任意の共有用ディレクトリ)/data_relay_storage		
2	共有ディレクトリを設定する				●					以下の様に外部ストレージの共有ディレクトリとの共有設定を行ってください。		
										Ansible Towerサーバの共有ディレクトリ		外部ストレージの共有ディレクトリ
										/(任意の共有用ディレクトリ)/data_relay_storage		/(任意の共有用ディレクトリ)/data_relay_storage
Ansible Towerインストール												
3	Ansible Towerをインストールする				●					Ansible TowerのインストールについてはAnsible Towerの製品マニュアルを参照してください。		
4	Ansible Tower側でITAとの連携に必要な設定を行う				●					Ansible Tower側で行う設定については以下のドキュメントを参照してください。 https://exastro-suite.github.io/it-automation-docs/asset/Documents_ja/Exastro-ITA_システム構成／環境構築ガイド_Ansible-driver編.pdf •Ansible-driver システム構成／環境構築ガイド Ansible-driver編（8ページ、10ページ以降）		